



## 防水・防塵のコネクター

### 2mmピッチ ケルがドロワー型

ケルは開発中の防水  
・防塵機能を備えた2  
・0.9mmピッチのドロ  
ワーコネクター「FW  
SAシリーズ」写真  
のサンプル提供を10月  
に始める。防水・防塵

性能を示す保護等級  
「IP67」に対応し、  
電子機器の屋外使用時  
に雨水や塵の影響を防  
ぐ。2026年4月に  
発売する予定。

引き出しの奥やユニ  
ット取り付け部など、  
嵌合(かんじゆう)時に位  
置すれば起きやすい環  
境でも安定して接続で  
きるドロワータイプ。  
受け側コネクターのネ  
ジ止め部分が稼働し、  
最大でXY方向にズライ  
1・0.9mm吸収する。  
極数は2列・16極を  
予定。挟み込み2点接  
26。

触構造でコンタクトの  
座屈を防ぎ、接触信頼  
性を保つ。嵌合誤差  
(XY方向±マイナス1・5  
ミリメートル)を吸収する説い

込み機構を搭載する。  
屋外設置型ファンユ  
ニットや交通制御装  
置、監視・表示ユニッ  
ト、屋外監視カメラ、  
I・O・T(モノのインターネット)

定格電流は1ピン当  
たり2・5A、接触抵  
抗は20ミリオーム以下、耐電  
圧は1分間AC100  
0ボルト。挿抜耐久性は50  
回、使用温度範囲は-50  
度～+105度C、

適合ケーブルはAWG